



STRONG & TECH REWINDERS

FORÇA E TECNOLOGIA PARA UM CORTE PERFEITO.

EN STRENGTH AND TECHNOLOGY FOR A PERFECT CUT.

ES FUERZA Y TECNOLOGÍA PARA UN CORTE PERFECTO.

STRONG HPT HIGH PERFORMANCE TURRET



REBOBINADEIRA DE ALTA PERFORMANCE.

A STRONG HPT ALCANÇA VELOCIDADES DE ATÉ 800 M/MIN E ESTÁ DISPONÍVEL EM TRÊS LARGURAS DE ENTRADA. ISSO LHE DÁ TOTAL FLEXIBILIDADE NA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.

- REDUZA OS TEMPOS DE SETUP
- REDUZA TEMPOS DE CICLO DE REBOBINAMENTO
- CRIE FLEXIBILIDADE
- REALIZE A TRANSFERÊNCIA DE DADOS

CONFORTO OPERACIONAL EM UM NOVO DESIGN!

OPERAÇÃO SIMPLIFICADA DA MÁQUINA, ACESSIBILIDADE IDEAL E SEGURANÇA INTEGRADA SÃO COMBINADOS POR UM CONCEITO COMPLETAMENTE NOVO. A OPERAÇÃO INTUITIVA TAMBÉM FAZ PARTE DO DESIGN INDUSTRIAL ATRAENTE, ASSIM COMO AS ÁREAS DE TRABALHO RECÉM PROJETADAS E AS SOLUÇÕES DE MANIPULAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO QUE DEFINEM TENDÊNCIAS.

DIFERENCIAIS | DIFFERENTIALS | DIFERENCIALES



TELA INTUITIVA TOUCH SCREEN.

EN INTUITIVE TOUCH SCREEN.
ES PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA.



REBOBINAMENTO - EIXO EXPANSIVO OU DIFERENCIAL.

EN REWIND - EXPANSIVE OR DIFFERENTIAL AXLE.
ES REBOBINAMIENTO - EJE EXPANSIBLE O DIFERENCIAL.



BOBINA DE ENTRADA DE 1 M DE DIÂMETRO.

EN INLET COIL 1M IN DIAMETER.
ES BOBINA DE ENTRADA DE 1M DE DIÂMETRO.



GIRO 100% APOIADO.

EN SPIN 100% SUPPORTED.
ES GIRO 100% SUPORTADO.



BOBINA DE SAÍDA DE ATÉ 600 MM DE DIÂMETRO.

EN OUTPUT COIL 600 MM IN DIAMETER.
ES BOBINA DE SALIDA DE 600 MM DE DIÂMETRO.



SAÍDA LATERAL.

EN SIDE EXIT.
ES SALIDA LATERAL.



POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DE FACAS.

EN AUTOMATIC KNIFE POSITIONING.
ES POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE CUCHILLAS.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DE ENTRADA

1200 / 1400 MM

DESBOBINADOR SHAFTLESS

3" / 6"

DIÂMETRO MÁXIMO DESBOBINADOR

1000 MM

ALINHADOR ELETRÔNICO

LINHA, CONTRASTE E BORDA

SISTEMA DE CORTE

LÂMINAS E/OU FACAS PNEUMÁTICAS

DIÂMETRO MÁXIMO REBOBINADOR

600 MM

EIXOS REBOBINADORES

EXPANSÍVEL OU DIFERENCIAL

LARGURA MÍNIMA DE CORTE

60 MM

VELOCIDADE

800 M/MIN

DESCARREGAMENTO

LATERAL

POSICIONAMENTO DE FACAS AUTOMÁTICO

OPCIONAL

MESA DE EMENDA

OPCIONAL



ENTRY WIDTH

SHAFTLESS UNWINDER

MAXIMUM UNWINDER DIAMETER

WEB ALIGNMENT

LINE EDGE, CONTRAST AND WEB EDGE

SLITTING SYSTEM

RAZOR BLADES AND/OR PNEUMATIC ROTARY KNIVES

MAXIMUM REWINDER DIAMETER

600 MM

SHAFTS REWINDERS

EXPANDABLE OR DIFFERENTIAL

MINIMUM SLIT WIDTH

60 MM

SPEED

800 M/MIN

UNLOADING

SIDE DISCHARGE

AUTOMATIC KNIFE POSITIONING

OPTIONAL

SPLICING TABLE

OPTIONAL



ANCHO DE ENTRADA

1200 / 1400 MM

DESBOBINADOR TIPO SHAFTLESS

3" / 6"

DIAMETRO MÁXIMO DESBOBINADOR

1000 MM

ALINEADOR ELECTRÔNICO

LÍNEA, CONTRASTE Y BORDE

SISTEMA DE CORTE

LÂMINAS Y/OU CUCHILLAS ROTATIVAS PNEUMÁTICAS

DIAMETRO MÁXIMO REBOBINADOR

600 MM

EJES REBOBINADORES

EXPANSIBLE O DIFERENCIAL

ANCHO MÍNIMO DE CORTE

60 MM

VELOCIDAD

800 M/MIN

DESCARGA

POR LA LATERAL

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE CUCHILLAS

OPCIONAL

MESA DE ENMIENDA

OPCIONAL

VENAS | SALES | VENTAS:

+55 11 98684 3679

RODRIGO@STRMAQ.COM.BR

STRONG & TECH REWINDERS

GUARULHOS / SP