



STRONG & TECH REWINDERS

FORÇA E TECNOLOGIA PARA UM CORTE PERFEITO.

EN STRENGTH AND TECHNOLOGY FOR A PERFECT CUT.

ES FUERZA Y TECNOLOGÍA PARA UN CORTE PERFECTO.

STRONG ND



COMPACTA DE ALTA PERFORMANCE.

VOCÊ PRECISA DE UMA REBOBINADEIRA DE CORTE QUE POSSA PROCESSAR UMA VARIEDADE DE MATERIAIS E DE FÁCIL OPERAÇÃO? A STRONG ND É A SOLUÇÃO CONFIÁVEL E ECONÔMICA PARA SUAS NECESSIDADES DE CORTE E ACABAMENTO. COM VELOCIDADE DE ATÉ 750 M/MIN, MATERIAIS COM DIÂMETRO DE ENTRADA DE ATÉ 1.000MM E DIÂMETRO DE SAÍDA DE ATÉ 700MM. A MÁQUINA FAZ PARTE DA LINHA COMPACTA E ALTA PERFORMANCE DA STR. VOCÊ PODE ESCOLHER ENTRE UM SISTEMA MODULAR FLEXÍVEL PARA QUE A MÁQUINA POSSA SER EQUIPADA EXATAMENTE PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES!

PARA CORTES PERFEITOS E EFICIÊNCIA:

- LASER DE POSICIONAMENTO DOS TUBETES
- EXTRATOR DE BOBINAS AUTOMÁTICO
- BRAÇO DESCARREGADOR AUTOMÁTICO
- ASPIRADOR DE REFILE COM AUTO PODER DE SUÇÃO
- MESA DE EMENDA
- FACAS TIPO TESOURA OU LÂMINA
- POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DE CORTE
- EIXO EXPANSIVO OU DIFERENCIAL
- BARRA ANTIESTÁTICA

DIFERENCIAIS | DIFFERENTIALS | DIFERENCIALES



TELA INTUITIVA TOUCH SCREEN.

EN INTUITIVE TOUCH SCREEN.
ES PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA.



REBOBINAMENTO - EIXO EXPANSIVO OU DIFERENCIAL.

EN REWIND - EXPANSIVE OR DIFFERENTIAL AXLE.
ES REBOBINAMIENTO - EJE EXPANSIBLE O DIFERENCIAL.



BOBINA DE ENTRADA DE 1 M DE DIÂMETRO.

EN INLET COIL 1M IN DIAMETER.
ES BOBINA DE ENTRADA DE 1M DE DIÂMETRO.



BOBINA DE SAÍDA DE ATÉ 700 MM DE DIÂMETRO.

EN OUTPUT COIL 700 MM IN DIAMETER.
ES BOBINA DE SALIDA DE 700 MM DE DIÂMETRO.



SAÍDA LATERAL.

EN SIDE EXIT.
ES SALIDA LATERAL.



POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DE FACAS.

EN AUTOMATIC KNIFE POSITIONING.
ES POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE CUCHILLAS.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DE ENTRADA

1200 / 1400 MM

DESBOBINADOR SHAFTLESS

3" / 6"

DIÂMETRO MÁXIMO DESBOBINADOR

1000 MM

ALINHADOR ELETRÔNICO

LINHA, CONTRASTE E BORDA

SISTEMA DE CORTE

LÂMINAS E/OU FACAS PNEUMÁTICAS

DIÂMETRO MÁXIMO REBOBINADOR

700 MM

EIXOS REBOBINADORES

EXPANSÍVEL OU DIFERENCIAL

LARGURA MÍNIMA DE CORTE

30 MM

VELOCIDADE

750 M/MIN

DESCARREGAMENTO

LATERAL

POSICIONAMENTO DE FACAS AUTOMÁTICO

OPCIONAL

MESA DE EMENDA

OPCIONAL



ENTRY WIDTH

SHAFTLESS UNWINDER

MAXIMUM UNWINDER DIAMETER

WEB ALIGNMENT

LINE EDGE, CONTRAST AND WEB EDGE

SLITTING SYSTEM

RAZOR BLADES AND/OR PNEUMATIC ROTARY KNIVES

MAXIMUM REWINDER DIAMETER

700 MM

SHAFTS REWINDERS

EXPANDABLE OR DIFFERENTIAL

MINIMUM SLIT WIDTH

30 MM

SPEED

750 M/MIN

UNLOADING

SIDE DISCHARGE

AUTOMATIC KNIFE POSITIONING

OPTIONAL

SPLICING TABLE

OPTIONAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1200 / 1400 MM

3" / 6"

1000 MM

LINE EDGE, CONTRAST AND WEB EDGE

RAZOR BLADES AND/OR PNEUMATIC ROTARY KNIVES

700 MM

EXPANDABLE OR DIFFERENTIAL

30 MM

750 M/MIN

SIDE DISCHARGE

OPTIONAL

OPTIONAL



ANCHO DE ENTRADA

1200 / 1400 MM

DESBOBINADOR TIPO SHAFTLESS

3" / 6"

DIAMETRO MÁXIMO DESBOBINADOR

1000 MM

ALINEADOR ELECTRÔNICO

LÍNEA, CONTRASTE Y BORDE

SISTEMA DE CORTE

LÂMINAS Y/OU CUCHILLAS ROTATIVAS PNEUMÁTICAS

DIAMETRO MÁXIMO REBOBINADOR

700 MM

EJES REBOBINADORES

EXPANSIBLE O DIFERENCIAL

ANCHO MÍNIMO DE CORTE

30 MM

VELOCIDAD

750 M/MIN

DESCARGA

POR LA LATERAL

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE CUCHILLAS

OPCIONAL

MESA DE ENMIENDA

OPCIONAL

VENAS | SALES | VENTAS:

+55 11 98684 3679

RODRIGO@STRMAQ.COM.BR

STRONG & TECH REWINDERS
GUARULHOS / SP